



COMPANY
会社概要

PRODUCTS
製品

PRODUCT SELETOR
製品選定表

MOTORSPORTS
モータースポーツ

トランスミッション製品選定表



Premium

Professional



ご参考：◎ - 最適 ○ - 良い × - 使用不可

| 項目 | 症状 | 品番 | RP-34540 | RP-44502 | RP-44519 |
|-----------------|---------------------------------------|----|---------------|---------------------|--------------|
| ミッションの症状 | オイル漏れ止め (シールとガスケットの漏れ) | | ◎ | ○ | ○ |
| | デフサイドオイル漏れ(ATF兼用オイル、ミッション、デフが一体型) | | | ◎ | ○ |
| | 将来的なリーク予防 | | ◎ | ○ | |
| | シール&O-リングの性能を回復 | | ◎ | ○ | ○ |
| | スベリやレスポンスの悪いシフティングの改善 | | ◎ | ○ | |
| | 異音の除去 (ジャダー、キャッキャット、ガタガタの音の鳴き止め) | | ◎ | ○ | |
| | 摩擦の減少 (クラッチプレートとバントの摩擦改善) | | ◎ | ○ | |
| | ミッションのスベリ予防 | | ◎ | ○ | |
| | ブラネタリー・ギア、転動面とスラストワッシャを潤滑 | | ◎ | ○ | |
| | 酸化を妨げ、オイル劣化、沈殿物と消音の化成を予防 | | ◎ | | |
| | ミッション内部の洗浄 | | ◎ | | |
| | オイル粘度向上、オイル温度抑制 | | ◎ | ○ | |
| | サビと腐食の予防 | | ◎ | | |
| | 高機能特殊増粘剤、耐摩耗性向上剤、極圧性能に優れた | | ◎ | ○ | |
| | A T F 劣化の予防 | | ◎ | | |
| トランスミッションの性能を復元 | | ◎ | ○ | | |
| ミッション種類 | オートマチックトランスミッション | | ○ | ○ | ○ |
| | マニュアルトランスミッション (DCT車を含む) | | × | ○ | ○ |
| | CVT車 | | × | × | ○ |
| | 前輪、後輪、全輪、四輪駆動 | | ○ | ○ | ○ |
| | 3速のAT、オーバードライブ付きの4,5,6速のATそして電子式 | | ○ | ○ | ○ |
| ミッションオイル | 国内外のA T F オイル | | ○ | ○ | ○ |
| | 国内外のミッションオイル | | × | ○ | ○ |
| | ギアオイル (API GL-1,2,3,4,5,6) | | × | ○ | ○ |
| | 75W-90&80W-90ミッション、エンジン&デフ兼用オイル | | × | ○ | ○ |
| 使用量 | AT車 | | 5 l ~ 7 l に1本 | 12 ~ 16 l | 9.5 l に1本 |
| | MT車 | | × | 1 l に25% (250ml) 添加 | 1 l に60ml 添加 |
| | エンジンオイル、ギアオイル兼用オイル (75W-90, 80W-90など) | | × | 1 l に25% (250ml) 添加 | 1 l に60ml 添加 |